FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 1 - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT	BUCKEYE RIPSAW CODE: 5025
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT (NIP)	UN 1760
USAGE DU PRODUIT	Décapant alcalin pour fini de plancher, à base aqueuse
NOM DU FABRICANT	BUCKEYE INTERNATIONAL, INC.
NOM DU FOURNISSEUR	
ADRESSE	2700 WAGNER PLACE
ADRESSE	
VILLE	MARYLAND HEIGHTS
PROVINCE	MISSOURI, U.S.A
VILLE	
PROVINCE	
CODE POSTAL	63043-3471
POUR URGENCES MÉDICALES, APPELER AU:	1-800-303-0441
CODE POSTAL	
N° DE TÉLÉPHONE D'URGENCE	

POUR URGENCES DE TRANSPORT, APPELER AU: 1-800-535-5053

SECTION 2 - INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS	%	NUMÉRO CAS	LD_{50} DE L'INGRÉDIENT (PRÉCISER ESPÈCE ET VOIE D'ADMINISTRATION)	LC_{50} DE L'INGRÉDIENT (PRÉCISER L'ESPÈCE)
Monoéthanolamine	5	141-43-5	Rat Oral 1,7-2,7 g/kg	Non disponible
Eau	40-70	7732-18-5	Non disponible	Non disponible
Métasilicate de sodium, pentahydraté	1-5	6834-92-0	Rat Oral 800 mg/kg	Non disponible
Éther de phényle de l'éthylèneglycol	3-7	122-99-6	Rat Oral 1,3-4,0 g/kg	Non disponible
Acide isononanoïque	1-5	3302-10-1	Rat Oral 2 g/kg	Non disponible
Sulfonate d'alpha-oléfine	1-5	68784-79-2	Rat Oral 2 g/kg	Non disponible
Sulfonate de xylène sodique	1-5	1330-72-7	Rat Oral 4 g/kg	Non disponible
Alcool benzylique	7-13	100-51-6	Rat Oral 1,2 g/kg	Rat 1000 ppm/8 hr.

SECTION 3 - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	ODEUR ET APPARENCE
Liquide	Doux, solution claire

TENSION DE VAPEUR (mm Hg)	DENSITÉ D LA VAPEUR (Air = 1)	TAUX D'ÉVAPORATION	POINT D'ÉBULLITION	POINT DE CONGÉLATION (°C)
Non disponible	Non disponible	(Eau=1) 1	(°C) 100°	0°

pH (CONC.)	pH (DILUTION D'USAGE) 1:4	DENSITÉ	COEFF. DE REPARTITION - EAU/HUILE	SEUIL DE L'ODEUR (ppm)
12,6 ± 0,2	11,8 ± 0,2	1,04 ± 0,01	Non disponible	Non disponible

SECTION 4 - RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ	SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS?
Non	

MOYENS D'EXTINCTION

Non applicable

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE DE DÉTERMINATION	SEUIL D'INFLAMMABILITÉ MAXIMAL (% PAR VOLUME)	SEUIL D'INFLAMMABILITÉ MINIMAL (% PAR VOLUME)
Méthode Taglibue en vase clos : Aucun	Non applicable	Non applicable

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION

Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de soufre. Oxydes de silicium.

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS	SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE	SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE
	Non applicable	Non applicable

SECTION 5 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE	SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?
Oui	

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS?	SI OUI, LESQUELS?
Oui	Ne pas mélanger avec un produit blanchissant chloré ou des acides.

RÉACTIVITÉ ET DANS QUELLES CONDITIONS

Aucune n'est connu

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Aucun n'est connu

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT

BUCKEYE RIPSAW 5025

SECTION 6 - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION	CONTACT DERMIQUE	ABSORPTION DERMIQUE	CONTACT OCULAIRE	INHALATION	INGESTION
	Oui	Non	Oui	Non	Oui

EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT

Corrosif. Causera des brûlures aux yeux et à la peau. Nocif ou mortel si avalé.

EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT

Aucun n'est connu.

SEUILS LIMITES D'EXPOSITION	PROPRIÉTÉ IRRITANTE	SENSIBILISATION AU PRODUIT	CANCÉROGÉNICITÉ
Non disponible	Corrosif	Non	Non
TÉRATOGÉNICITÉ	**EFFETS SUR LA REPRODUCTION**	**MUTAGÉNICITÉ**	**PRODUITS SYNERGIQUES**
Non	Non	Non	Aucun n'est connu

SECTION 7 - MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION:

GANTS (PRÉCISER)	APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER)	APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER)
Gants en caoutchouc ou autres gants résistant aux produits chimiques.	Aucun n'est requis	Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
CHAUSSURES (PRECISER)	**VÊTEMENTS (PRÉCISER)**	**AUTRES (PRÉCISER)**
Porter des chaussures à l'épreuve de l'eau ou des produits chimiques pour frotter les planchers.	Vêtements normaux	Aucun pour tout usage normal.

INSTALLATION TECHNIQUES (PRÉCISER: p. ex. VENTILATION, PROCESSUS EN VASE CLOS)

Ventilation ambiante normale.

PROCÉDURES EN CAS DE FUITES ET DE DÉVERSEMENTS

Éponger avec un balai à franges, un aspirateur sec/mouillé ou un matériau absorbant. Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher le sol avant de permettre aux gens de passer.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

Faire passer à l'égout ou bien acheminer au dépotoir, conformément aux lois locales, provinciales et fédérales.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION

Respecter les bonnes règles d'hygiène personnelle.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE

TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS! Garder à température ambiante.
Tenir à l'écart des acides. Garder sur des tablettes basses. Rincer le contenant avant de le jeter. Garder le contenant fermé si non utilisé.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE D'EXPÉDITION

Liquide corrosif, n.s.a., (contenant Éthanolamine), 8, UN 1760, PG II.

SECTION 8 - PREMIERS SOINS

PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER

En cas de contact oculaire: Rincer à l'eau fraîche pendant un quart d'heure. Consulter un médecin.
En cas de contact dermique: Rincer à l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation survient et persiste.
En cas d'ingestion: Donner deux grands verres d'eau. NE PAS provoquer le vomissement. Appeler un médecin immédiatement!
Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

Produit fabriqué en vertu d'un ou de plusieurs des brevets américains suivants : 5,080,822; 5,080,831; 5,158,710; 5,419,848; 5,585,341; 5,849,682. Brevets canadiens : 2,056,452; 2,080,352; 2,057,027. Autres demandes de brevet en instance.

Ce produit est réglementé en vertu du SIMDUT. (E)

DANGER	NFPA	HMIS
Santé	3	3
Incendie	0	0
Réactivité	0	0

COTE

4=Extrême 1=Faible
3=Sérieux 0=Minime
2=Modéré

SECTION 9 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

PRÉPARÉE PAR (GROUPE, SERVICE, ETC.)	No DE TÉLÉPHONE	DATE
MARK GINDLING - Directeur de la recherche	(314) 291-1900	12/19/2003