

BULLETIN TECHNIQUE

O500

NETTOYANT - DÉGRAISSANT

0500

IDENTIFICATION : O500 de LALEMA® est un nettoyant dégraissant sûr et efficace spécialement conçu pour les gros travaux de nettoyage dans l'industrie, les usines, les garages, etc. O500 s'attaque à la graisse, l'huile, le carbone, l'encre, le goudron avec beaucoup de facilité. O500 est idéal pour le nettoyage des planchers de ciment.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

APPARENCE	LIQUIDE BLEU
ODEUR	NON-PARFUMÉ
VISCOSITÉ (25°C)	< 10cps
SOLUBILITÉ	SOLUBLE DANS L'EAU
pH (25°C)	9 - 10
POIDS SPÉCIFIQUE (Eau=1 à 25°C)	1.02 - 1.03
INDICE DE RÉFRACTION BRIX	11.50 - 12.50
TAUX D'ÉVAPORATION (AcBu = 1)	< 1
DENSITÉ DE LA VAPEUR (Air = 1)	< 1
BIODÉGRADABILITÉ	COMPLÈTE
INFLAMMABILITÉ	ININFLAMMABLE
STABILITÉ	STABLE ENTRE 10°C ET 40°C
ENTREPOSAGE	ÉVITER LE GEL ET LA CHALEUR EXCESSIVE

CONTIENT : Éther monométhylrique de propylèneglycol,
Éther monométhylrique de dipropylèneglycol

ATTENTION : Peut causer de l'irritation aux yeux et à la peau. Nocif si avalé.

PRÉCAUTIONS : Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer. Éviter la contamination des aliments. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Boire de 3 à 4 verres d'eau. Obtenir de l'aide médicale.