

# LS-22

## CONTRÔLEUR DE POUSSIÈRE

## TRAITEMENT POUR VADROUILLE

## BASE D'HUILE MINÉRALE RAFFINÉE

# Bulletin technique

## Description & Méthode

**LS-22** est un contrôleur de poussière pour vadrouille.

**LS-22** aide à retenir la poussière dans la vadrouille, évitant ainsi les particules de poussière de se retrouver partout dans l'air et le sol.

**LS-22** peut être employé sur une base journalière pour dépoussiérer et ramasser le sable.

**LS-22** devrait être utilisé avant chaque lavage, pour enlever les poussières et les résidus secs et éviter ainsi la contamination rapide de votre eau de lavage.

**LS-22** peut être utilisé dans tous les édifices et sur tous types de planchers.

## Mode d'emploi

Vadrouille neuve ou lavée : 4oz par pied linéaire. (115 ml par 30 cm linéaire)

Après application, mettre dans un sac propre. Suspendre et laisser reposer une journée avant utilisation.

Entretien régulier : 1/4oz à 2oz par pied linéaire. (7 à 56ml par 30 cm linéaire). Une fois par jour selon la superficie du plancher et l'accumulation de poussière et/ou sable.

Ne pas trop humecter la vadrouille.

Secouer fréquemment.

## Données technique

Famille chimique : hydrocarbure

Apparence : Clair

Odeur : agréable

Solubilité : Insoluble dans l'eau

Matériel actif : 100%

pH : Non disponible

Gravité spécifique : 0,812

**PARALL** LTÉE

PRODUITS CHIMIQUE