

Scellant à planchers D-POR

D-POR est un bouche pores à base de polymères acryliques. D-POR s'utilise pour boucher ou obturer les pores des surfaces de planchers résilientes comme les carreaux de vinyle ou de ses composantes et des surfaces de planchers non résilientes comme le terrazzo, le ciment ou la céramique.

Les propriétés d'adhésion du D-POR au revêtement de sol sont excellentes.

Le D-POR s'applique facilement.

Le D-POR prolonge la durée des revêtements des sols.

Le fait d'employer D-POR avant d'appliquer un fini de planchers fait en sorte que l'apparence finale est meilleure.

Le D-POR est résistant à l'eau et aux détergents, de plus il sèche rapidement.

Le D-POR a une durabilité exceptionnelle, de plus il ne jaunit pas.

Le D-POR procure une adhérence optimum pour les finis de planchers en plus d'améliorer son nivellement et son application.

Le D-POR augmente la profondeur de brillance des finis de planchers.

Mode d'emploi

D-POR s'applique sur un sol propre soit après un décapage ou un récurage.

Assurez-vous que les surfaces soient bien sèches avant de commencer à appliquer le scellant D-POR.

Lorsque le rinçage est terminé, que le plancher est bien sec et << qu'au besoin une vadrouille à poussière ou l'aspirateur aura été passé pour ramasser les résidus secs >> vous pouvez commencer votre scellage.

Utilisez un applicateur ou une vadrouille à cire pour étendre uniformément. Normalement une couche de scellant suffit. Pour le savoir regardez le plancher, si le plancher brille légèrement et uniformément procédez au cirage (l'application de vos couches de fini à planchers) maintenant, si non une deuxième couche de scellant est nécessaire, du moins sur les plaques mâtes.




Siège social : 66, rue Fraser Tél. : 418-862-6393 1-800-463-4445
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2 Fax : 418-862-1876
Courriel jacques.manicsanitation@hotmail.com
Site internet www.manicsanitation.com
Jacques Dubé 418-863-3333