



ALUSOLVE

Nettoyant pour aluminium

DESCRIPTION

ALUSOLVE est un nettoyant très puissant pour l'aluminium. L'ALUSOLVE est idéal sur les métaux ferreux et non ferreux. Il enlève le film d'oxydation, de corrosion et la saleté sur les plaques d'aluminium en une seule opération. ALUSOLVE est idéal pour nettoyer les remorques en aluminium et les camions de transport.

AVANTAGES

- 1. Sans danger pour les fosses septiques.
- 2. Élimine instantanément l'oxydation, la corrosion et la saleté.



DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel)	
Densité (20°C)	1,15 g/cc
Couleur	Transparent
Odeur	Aucun
Caractéristique	Corrosif
Biodégradabilité	Complète
Point d'éclair	Supérieur à 95°C
Stabilité au gel/dégel	Garder hors du gel
La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.	

MODE D'EMPLOI

NE PAS UTILISER SUR L'ÉQUIPEMENT NEUF.

- 1. Mouiller la surface à nettoyer avec de l'eau.
- 2. Vaporiser l'ALUSOLVE sur la surface
- 3. Laisser la solution agir 5 minutes, puis rincer à l'eau.
- 4. Afin de bien nettoyer les surfaces rouillées et écaillées, vaporiser l'ALUSOLVE et utiliser une brosse rigide.

DILUTIONS:

Nettoyage normal:

Diluer 1 partie du nettoyant dans 10 parties d'eau. Appliquer à la brosse ou à l'éponge.

Nettoyage des plaques avant la soudure:

Mélanger 1 partie du nettoyant dans 2 parties d'eau. Appliquer à la brosse. Laisser agir 2 minutes puis essuyer. Pas de rinçage requis.

ATTENTION: ÉVITER LE CONTACT PROLONGÉ AVEC LE VERRE.

Manic Sanitation

66, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C2

Tél.: 418-862-6393 | 1-800-463-4445