

# D-POR

## SCELLANT À PLANCHERS

## BOUCHE PORES

### IDÉAL AVEC TOUS LES FINIS DE PLANCHERS MANIC

# Bulletin technique

**D-POR** est un bouche pores à base de polymères acryliques. **D-POR** s'utilise pour boucher ou obturer les pores des surfaces de planchers résilients comme les carreaux de vinyle ou de ses composantes et des surfaces de planchers non résilients comme le terrazzo, le ciment ou la céramique.

Les propriétés d'adhésion du **D-POR** au revêtement de sol sont excellentes.

Le **D-POR** s'applique facilement.

Le **D-POR** prolonge la durée des revêtements des sols.

Le fait d'employer **D-POR** avant d'appliquer un fini de planchers fait en sorte que l'apparence finale est meilleure.

Le **D-POR** est résistant à l'eau et aux détergents, de plus il sèche rapidement.

Le **D-POR** a une durabilité exceptionnelle, de plus il ne jaunit pas.

Le **D-POR** procure une adhérence optimum pour les finis de planchers en plus d'améliorer son nivellement et son application.

Le **D-POR** augmente la profondeur de brillance des finis de planchers.

## Mode d'emploi

**D-POR** s'applique sur un sol propre soit après un décapage ou un récurage.

Assurez-vous que les surfaces soient bien sèches avant de commencer à appliquer le scellant **D-POR**.

Lorsque le rinçage est terminé, que le plancher est bien sec et << qu'au besoin une vadrouille à poussière ou l'aspirateur aura été passé pour ramasser les résidus secs >> vous pouvez commencer votre scellage. Utilisez un applicateur ou une vadrouille à cire pour étendre uniformément. Normalement une couche de scellant suffit. Pour le savoir regardez le plancher, si le plancher brille légèrement et uniformément procédez au cirage (l'application de vos couches de fini à planchers) maintenant, si non une deuxième couche de scellant est nécessaire, du moins sur les plaques mâtes.

