

Fini à planchers Antidérapant

DIAMANT



Lustre exceptionnel
Résistance sans pareil
Concentration très élevée



DIAMANT : Fini à planchers antidérapant à concentration très élevée ayant un lustre exceptionnel et un effet de profondeur. Diamant est très durable sous des conditions extrêmes même dans les endroits à circulation très élevée. Il a une résistance sans pareil à l'usure, aux détersifs, aux éraflures, aux marques de talons et à l'incrustation de la saleté. De plus grâce à ses excellentes caractéristiques de nivellement, Diamant s'applique facilement en laissant un film lisse, il a un lustre initial très élevé et il est très facile à polir.

Mode d'emploi :

1. Décaper ou récurer le plancher à l'eau froide.
2. Neutraliser et rincer à l'eau chaude.
3. Laisser sécher à fond.
4. Si vous avez décapé, il est toujours préférable d'appliquer un scellant même si ce n'est pas obligatoire.
5. Appliquer plusieurs couches de finis selon l'effet désiré.
6. Laisser sécher de 30 à 45 minutes entre chaque couche*

* Le séchage est relatif à l'épaisseur des couches, à l'humidité relative et à la température ambiante. Un temps plus long est souvent requis.

L'entretenir pour garder vos planchers propres et brillants

- Dépoussiérer avec une vadrouille appropriée
- Ensuite, nettoyez votre plancher avec le détergent neutre Neutra-Sol et de l'eau froide en utilisant une vadrouille (moppe) ou une autorécurveuse
- L'idéal est de polir avec une polisseuse à Ultra Haute Vitesse (1500-2500 révolutions par minute) ou même l'entretenir avec une polisseuse haute vitesse (300 rpm) avec le système de vaporisation.
- S'adapte bien au re cirage des parties usées et s'uniformise lorsque nettoyée et polie.



**Manic Sanitation**

Siège social : 66, rue Fraser Tél. : 418-862-6393 1-800-463-4445
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2 Fax : 418-862-1876

Courriel jacques.manicsanitation@hotmail.com
Site internet www.manicsanitation.com

Jacques Dubé 418-863-3333

DESCRIPTION
This premium quality finish leaves an extra hard and crystal clear protection. Resists to washing and marks. Very shiny. No fading. Spreads evenly without sputtering. Requires no sealant. On a very worn floor, we suggest that you apply one or two coats of D-POR prior of CRISTAL.

RECOMMENDED FOR
Vinyl, asbestos, vinyl, asphalt, rubber, linoleum, cement, marble, terrazzo, oxchloride, stone and sealed or varnished wood flooring.

DIRECTIONS
Use on a clean, dry floor. Apply in thin layers with an applicator or a mop. Leave to dry for at least 30 minutes between each coat.

MAINTENANCE
Sweep up daily with a dust mop. Hand wash, mop or machine wash with lukewarm or cold water and neutral detergent (Manic-26 or Neutra-So). Polishing and spray cleaning (Spray-buff) as needed.

ATTENTION
Store in a cool place, but avoid freezing. Keep the container tightly closed. Never pour a remainder into the original container, this could contaminate the product.

This product is not classified as dangerous according to GHS criteria. Precautionary Statement(s): Handle with care, avoid splashing. Wash hands thoroughly after handling.



6 28110 72609 4

KEEP FROM FREEZING • FOR INDUSTRIAL USE ONLY
MADE IN CANADA • NET CONTENT : 1 L

CRISTAL

Fini à plancher • Floor finish

Base métallique-acrylique • Anti-dérapant Metallic-acrylic base • Anti slip



WWW.MANICANITATION.COM
66, RUE FRASER, RIVIÈRE-DU-LOUP (QUÉBEC) GSR 1C2
TÉL.: 418-862-6393 • 1-800-463-4445

DESCRIPTION
Ce fini de très grande qualité laisse une protection extra-dure et claire comme du cristal. Résiste aux lavages et aux marques. Très brillant. Aucune décoloration. S'étend uniformément sans barrioler. Ne requiers aucun scellant. Pour un revêtement de plancher très usé, on vous suggère une à deux couches de notre scellant D-POR avant l'application de CRISTAL.

RECOMMANDÉ POUR
Plancher de vinyle, amiante, vinyle, asphalte, caoutchouc, linoléum, ciment, marbre, terrazzo, oxchloride, pierre et bois scellé ou verni.

MODE D'EMPLOI
Employer sur plancher propre et sec. Appliquer en couches minces avec un applicateur ou à la vadrouille. Laisser sécher au moins 30 minutes entre chaque couche.

ENTRETIEN
Balayer chaque jour avec une vadrouille à poussière. Laver à la main, à la moppe ou à la machine automatique avec de l'eau tiède ou froide et un détergent neutre (Manic-26 ou Neutra-So). Polissage et nettoyage par vaporisation (Spray-buff) au besoin.

ATTENTION
Entreposer au frais, mais éviter le gel. Garder le contenant bien fermé. Ne jamais verser un reste dans le contenant original, ceci pourrait contaminer le produit.

Ce produit n'est pas classé dangereux selon les critères du SGH. Conseil(s) de prudence: Manipuler avec soin. Éviter les éclaboussures. Se laver soigneusement les mains après manipulation.

ÉVITER LE GEL • RÉSERVÉ STRICTEMENT À L'USAGE DE L'INDUSTRIE
FAIT AU CANADA • CONTENU NET : 1 L







